

Ecostar Grey

(Panneau d'isolation multifonctionnel)

Plaques en polystyrène expansé à faible lambda stabilisé de couleur grise.
(convient pour isolation de sol, toiture, façade, crépi, cloisons, etc...)

- + Ecostar Grey ne contient pas de CFC, HBCD et 100% recyclable.
- + Bords droits pour faciliter le placement des plaques.
 - + Pas d'absorption d'humidité.
- + Plaques de qualité ignifugées (classe E)



Ecostar Grey	6cm	8cm	10cm	12cm	14cm	15cm	16cm	18cm	20cm	22cm
valeur/r	1.90	2.55	3.20	3.85	4.50	4.80	5.15	5.80	6.45	7.05
(m²K/W)										

Nom de produit	ECOSTAR GREY
Type	EPS 80 SE grey
Valeur Lambda	0,031 W/m.K
Densité	+/- 16 à 18 kg/m³
Classe de feu	Euroclasse E
Résistance à la compression	+80 kPa
Résistance à la traction perpendiculaire	+100 kPa
<u>Tolérances</u>	
Longueur / Largeur	+/- 3mm
Épaisseur	+/- 2mm
Équerre	+/- 5mm
Platitude	+/- 5mm



DOP Ecostar Grey
downloaden via
www.iso-star.be

Distributeur:

ISOSTAR BV - Vecmont 130 - 6980 La Roche-en-Ardenne - +32(0)53 80 24 34