

EXCLUSIVE DEALER

DEVELOPPEMENT & PRODUCTION

Gespecialiseerd sinds meerdere generaties in ontwikkeling en productie van EPS

STARBEADS CRYSTAL PRO

Lichtgewicht isolerende ondervloer op EPS basis

- Eenvoudige en makkelijke plaatsing vanaf 3cm
- Gedeclareerde lambdawaarde van 0.030W/m.K = super isolerend!
- Geen tijdverlies voor bescherming van muren en schrijnwerk.
 - Zonder water of cement!
 - Oneindig recycleerbaar
- Gemakkelijk plaatsen van tacker's voor vloerverwarming

Starbeads crystal pro	4cm	5cm	6cm	8cm	10cm	12cm	14cm	15cm	16cm	18cm	20cm	22cm
r/waarde (m²K/W)	1.30	1.65	2.00	2.65	3.30	4.00	4.65	5.00	5.30	6.00	6.65	7.30



Geluidsreductie EN ISO 10140:2010 - 717-2:2013 8cm Starbeads Crystal + 6cm chape	31 dB
Lambdawaarde (EN 13163)	0,030 W/m.K
Gewicht in droge toestand	+/- 28 kg/m³
Druksterkte bij 10% (EN 826)	+/- 140 kPa
Vochtopname door Onderdompeling	Max 3%
Brandreactie Starbeads Crystal (EN 13501-1)	E

